

TECNO LINE

MODELLI:

Compact C/D Germ FAN

Variante con:

- Sensore Air Quality Per ambienti con presenza di odori
- Sensore FUMO Per ambienti con presenza di fumo
- BOX Inox (Standard) BOX Bianco (Opzione)



Patent application n. PCT/IB2009/055827

IONIZZATORE BIPOLARE PER TRATTAMENTO ARIA E SANIFICAZIONE

Modello	C Germ FAN	D Germ FAN
Volume ambiente (m ³)	Min 20 – Max *80	Min 30 – Max *120
Portata aria (m ³ /h)	40	60
Tipologia di ionizzazione	Bipolare con 1 unità tipologia C da 195 mm	Bipolare con 1 unità tipologia D da 250 mm
Ventilazione	Assiale – 1 Velocità	Assiale – 1 Velocità
Livello di rumore dB (A)	~ 40	~ 35
Peso (Kg)	3,3 – 3,8 (inox)	3,6 – 4,1 (inox)
Controllo ionizzazione	Automatico con sensore (Air Quality) e regolazione della sensibilità	Automatico con sensore (Air Quality) e regolazione della sensibilità
Consumo elettrico (W)	20	25
Dimensioni Lu./La/Alt. (mm)	380/120/120	380/120/120
Tensione di alimentazione	230 V/ 1 /50 Hz	230 V/ 1 /50 Hz
Tipologia filtrazione aria	G4	G4
Comando	Con potenziometro	Con potenziometro

* I valori riportati sono puramente indicativi e vanno sempre corretti in funzione delle situazioni effettive di utilizzo.

INSTALLAZIONE

Fissaggio	<ul style="list-style-type: none"> • A parete ad altezza 1,8 metri.
Manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Pulizia ventola assiale 1 volta/anno.* • Pulizia tubo di ionizzazione ogni 6 mesi.* • Sostituzione filtri G4 ogni 6 mesi.* • Verifica calibrazione sensore Air Quality ogni 5 anni.

* I valori riportati sono puramente indicativi e vanno sempre corretti in funzione delle situazioni effettive di utilizzo. La sostituzione dei tubi è prevista dopo 10000 ore di funzionamento.

TECNO LINE

MODELLI:

Compact C/D Germ FAN

Variante con:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Sensore Air Quality | Per ambienti con presenza di odori |
| - Sensore FUMO | Per ambienti con presenza di fumo |
| - BOX Inox (Standard) | BOX Bianco (Opzione) |



Patent application n. PCT/IB2009/055827

BENEFICI DELLA TECNOLOGIA

Il sistema di “**Ionizzazione Bipolare Controllato**” brevettato da Periso, garantisce una **migliore qualità dell'aria** depurandola da microrganismi e contaminati pericolosi.

Grazie ad un sistema naturale di emissione di ioni benefici, è possibile favorire la **salubrità dell'ambiente**, il comfort fisico e migliorare l'attività respiratoria.

Il sistema è controllato da un **sensore** molto sensibile ai composti organici volatili e al particolato in sospensione, permettendo l'attivazione di efficaci cluster di ossigeno e la scomposizione di moltissime molecole odorigene complesse in elementi più semplici e non dannosi.

Con questo sistema, viene **eliminata la proliferazione di microrganismi e muffe**, grazie al danneggiamento della loro membrana cellulare.

Anche la **conservazione del cibo** potrà essere garantita grazie al sistema di sanificazione naturale, non alterando le caratteristiche organolettiche degli alimenti.

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Settore sanitario
- Hotel e ristorazione
- Beauty & Fitness
- Uffici
- Trattamento aria

